

Załącznik 1. do Zapytania Ofertowego SAM S.A. I.dz. 1004/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r.

Nr odcinka	Kilometraż początku	Kilometraż końca	Długość [m]	Kierunek	Parametry nowej bariery	Lokalizacja, opis	Dodatkowe informacje	Cena Jednostkowa netto [PLN/ 1mb] (wypełnia Oferent)	Cena netto (iloczyn Ceny Jednostkowej i ilości) [PLN] (wypełnia Oferent)	
1	390+550	390+830	280,0	Katowice	H1/W3/A	pobocze	W stanie istniejącym - bariera SP-01. Początek (km 390+830) - odcinek początkowy koniec (km 390+550) - dowiązanie do bariery mostowej obiektu M49 typu SP-01/1/M			
2	391+250	391+620	370,0	Katowice	H1/W3/A	pobocze	W stanie istniejącym - bariera SP-01. Początek (km 391+620) - dowiązanie do bariery SP-09/2 , koniec (km 391+250) - odcinek końcowy			
3	360+350	361+200	850,0	Kraków	H1/W4/A	pobocze	Wymiana istniejących barier SP-01 (z wyłączeniem bariery mostowej obiektu M23), dodatkowo uzupełnienie bariery w miejscu gdzie nie występuje (360+800 - 361+030). Początek (km 360+350) - dowiązanie do bariery SP-07 (rozbieralnej), koniec (km 361+200) - odcinek końcowy			
4	364+030	364+110	80,0	Kraków	H1/W4/A	pobocze	W stanie istniejącym bariera SP-01. Początek (km 364+030 - dowiązanie do bariery SP-01), Koniec (km 364+110, za kolumna alarmową, odcinek końcowy)			
5	372+100	372+150	50,0	Katowice/ Kraków	H2/W5/A	pas dzielący	Bariera ochronna obustronna			
	372+150	372+220	140,0	Katowice/ Kraków	H2/W2/A	pas dzielący	2 bariery jednostronne - podpora wiaduktu M34			
	372+220	372+280	60,0	Katowice/ Kraków	H2/W5/A	pas dzielący	Bariera ochronna obustronna. Przełożenie uchwytu pod znaki W3 w km 372+250			
6	372+850	372+970	240,0	Katowice/ Kraków	H2/W2/A	pas dzielący	2 bariery jednostronne przy podporze wiaduktu M36			
7	375+600	376+200	600,0	Katowice/ Kraków	H2/W5/A	pas dzielący	Bariera ochronna obustronna (koniec - dowiązanie do bariery PA 10)			
8	385+000	385+400	400,0	Katowice/ Kraków	H2/W5/A	pas dzielący	Bariera ochronna obustronna			
	385+400	385+500	200,0	Katowice/ Kraków	H2/W2/A	pas dzielący	2 bariery jednostronne przy podporze wiaduktu M44			
	385+500	385+700	200,0	Katowice/ Kraków	H2/W5/A	pas dzielący	Bariera ochronna obustronna			
9	397+800	398+300	500,0	Katowice/ Kraków	H2/W5/A	pas dzielący	Bariera ochronna obustronna			
10	398+920	399+600	680,0	Katowice/ Kraków	H2/W5/A	pas dzielący	Bariera ochronna obustronna			
11	401+000	401+008	8,0	Katowice/ Kraków	H2/W5/A	pas dzielący	W stanie istniejącym bariera SP-07/2.			
RAZEM [m]:			4 658,0					RAZEM CENA ROBÓT NETTO [PLN]		
								RAZEM CENA ROBÓT BRUTTO [PLN]		